DATENBLATT // NITRIL TYP 40
INTENSE REFINER

Art.-Nr. 816 129 – 134

Beschreibung Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitrilkautschuk, ungepudert, unsteril, texturiert, beidhändig tragbar

Material Hochwertiger Nitrilkautschuk (NBR), grün

Artikel	Art.-Nr.	Größe	Farbe	EAN
	1019367 (816 129)	XS	grün	4025648161292
	1022047 (816 130)	S	grün	4025648161308
	1014432 (816 131)	M	grün	4025648161315
	1020791 (816 132)	L	grün	4025648161322
	1018558 (816 133)	XL	grün	4025648161339
	1022152 (816 134)	XXL	grün	4025648161346

Prüfparameter	Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
	Maße	S-2	4,0
	Physikalische Eigenschaft	S-2	4,0
	1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
	Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
	Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

Größe		XS / 5-6	S / 6-7	M / 7-8	L / 8-9	XL / 9-10
	Breite	</= 80	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	125 >/= mm
	Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm

Materialstärke	Messpunkte	doppellagig (mm)
	Manschette (Abstand von 25 mm zum umbördelten Rand)	mind. 0,12
	Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	mind. 0,14
	Fingerspitze (Abstand von 15 mm zur Spitze des Mittelfingers)	mind. 0,20

Physikalische Eigenschaften	Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung (22 ± 2 h bei 100 ± 2°C)
	Zugfestigkeit (Mpa)	14	14
	Reißdehnung	6 N	6 N
	Restpuder (mg)	</=2	</=2

Qualitätssicherung siehe umseitige Konformitätserklärung

Verpackung 200 Stück pro Dispenser, 10 Dispenser pro Karton, 54 Kartons pro Palette

Hinweis Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderung vorbehalten.

Weitere Informationen: **www.wbv-worldwide.com** bzw. telefonisch 00 49 25 22/ 92 07 0

ulith natural.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung

Wir, die Firma:	WBV Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co.KG erklären hiermit, dass der (die) nachstehende (n) beschriebene PSA (persönliche Schutzausrüstung)
Bezeichnung:	Schutzhandschuhe für den Einmalgebrauch Ulith® Natural Intense Refiner Art.-Nr. 1019367, 1022047, 1014432, 1020791, 1018558 und 1022152 (816 129 – 134) Nitril-Einweghandschuhe, Typ 40, puderfrei, texturiert, grün, Gr. XS – XXL, 200 Stk./ Box, 10 Boxen/ Karton
Klassifizierung:	Kategorie III gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425 mit CE-Kennzeichnung übereinstimmt mit den maßgeblichen Inhalten der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung und Gegenstand der EU-Baumusterprüfung 2777/11464-01/E41-01 ausgestellt durch das nachfolgende akkreditierte Institut: Id.-Nr. 2777 SATRA Technology Europe Ltd. Bracetown Business Park, Clonee Dublin D15 YN2P Ireland Das (die) Produkt (e) ist (sind) Gegenstand der Verfahren gemäß Annex VII (Module C2) der Verordnung unter Aufsicht von: Id.-Nr. 2777 SATRA Technology Europe Ltd. Bracetown Business Park, Clonee Dublin D15 YN2P Ireland
Angewandte Normen:	DIN EN ISO 21420:2020 (ersetzt EN 420:2003+A1:2009); EN ISO 374-1:2016/ B; EN 374-4:2019; EN ISO 374-5:2016
Hinweis:	Da es sich um Drittlandsware handelt, stellt der o.g. Importeur bzw. Hersteller sicher, dass die gesetzlichen Vorgaben und Kennzeichnungsrichtlinien erfüllt werden. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt das einleitend genannte Unternehmen.
Unterzeichnet für und im Namen von:	WBV Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co. KG

Oelde, den 14.06.2023

Unterschrift

i.V.

Swen Schmidt
PSA-Einkaufsleitung
Handlungsbevollmächtigter

ulith natural.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung

Anhang: Vorhandene Zusatzqualifikationen gemäß vorliegenden Prüfberichten und Zertifikaten ohne Anwendung:
VO (EG) 1935/2004; LFGB § 31; VO (EU) 10/2011; EN 455-1/2/3/4; ISO 2859-1, ASTM D6319; ASTM F1671, Dermatest

Lebensmittelkontakt nach
EN 1186; EN 13130; CEN/TS 14234:

Prüfsimulanzien	Prüfbedingungen	Ergebnisse	Grenzwerte BfR XXI	Beurteilung
3 % Essigsäure	10 min bei 40 C°	6,0 mg/ dm²	0,05 mg/ dm²	bestanden
10 % Ethanol	10 min bei 40 C°	< 3,0 mg/ dm²	10 mg/ dm²	bestanden
50 % Ethanol	10 min bei 40 C°	< 3,0 mg/ dm²	10 mg/ dm²	bestanden
95 % Ethanol	10 min bei 40 C°	5,0 mg/ dm²	10 mg/ dm²	bestanden
Isooctan	10 min bei 40 C°	< 3,0 mg/ dm²	10 mg/ dm²	bestanden

Die o.g. Produkte sind aufgrund der zuvor genannten Qualifikationen für den direkten Lebensmittelkontakt ohne Einschränkung geeignet.

ulith natural.